



СЕКЦИОННЫЕ  
ВОРОТА «АЛЮТЕХ»

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЭСТЕТИКА  
КОМФОРТ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ




**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**

Надежную защиту от сквозной коррозии обеспечивает многослойное покрытие: цинк, полиуретановый грунт и декоративное лакокрасочное покрытие



**БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Ворота соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности EN 12604 и EN 12453



**ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**

Энергоэффективность ворот сравнима с теплоизоляционными свойствами кирпичной стены толщиной 55–60 см




**ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА И НЕПОГОДЫ**

Ворота выдерживают ветровые нагрузки в 700 Па, что сопоставимо с воздействием ветра скоростью 120 км/ч



**ДОЛГОВЕЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Пружинный механизм рассчитан на 25 000 циклов подъема-опускания. Это равносильно 17 годам эксплуатации при 4 циклах подъема-опускания в день



**НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ**

По периметру ворот установлены эластичные морозоустойчивые уплотнители из EPDM, которые обеспечивают защиту от сквозняков и осадков



**ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД**

Полиуретановое покрытие с частицами ПУР-ПА обладает высокой стойкостью к царапинам и насекомым, выгоранию на солнце и обеспечивает привлекательный внешний вид ворот на долгие годы



Подробная информация об ассортименте секционных ворот доступна на сайте

[WWW.ALUTECH-GROUP.COM](http://WWW.ALUTECH-GROUP.COM)

Апр. R7020241

**ALUTECH**  
GROUP OF COMPANIES

