



MOSU
переключатель с ключем



moon

GB

Lock
2 positions with spring recovery
Contacts
2 microswitches with exchange contact
Contact Capacity
Max. 48Vac/dc 2A
Protected to
IP43

MOSA1 Illumination (accessory)
Power Input
12+24 Vac/dc 50mA

I

Serratura
2 posizioni con ritorno a molla
Contatti
2 Microinterruttori con contatto in scambio
Portata Contatti
Max 48Vac/dc 2A
Grado di Protezione
IP43

Illuminazione (accessorio) MOSA1
Alimentazione
12+24 Vac/dc 50mA

F

Serrure
2 positions avec retour à ressort
Contacts
2 microinterrupteurs avec contact en échange
Portée Contacts
max. 48 V c.a./c.c. 2 A
Protection
IP 43

Éclairage (accessoire) MOSA1
Alimentation
12+24 V c.a./c.c. 50 mA

D

Schloss
2 Stellungen mit Federrückgang
Kontakte
2 Mikroschalter mit Wechselkontakt
Stromfestigkeit der kontakte
max. 48Vac/dc 2A
Schutzart
IP43

Beleuchtung (zubehör) MOSA1
Speisung
12+24 Vac/dc 50mA

E

Cerradura
2 posiciones con retorno con muelle
Contactos
2 microinterruptores con contacto en conmutación
Capacidad contactos
Máx. 48 Vca/cc 2A
Grado de Protección
IP43

Illuminación (accessorio) MOSA1
Alimentación
12+24 Vca/cc 50mA

RU

Зымок
2-х позиционный с возвратной пружиной
Контакты
2 микропереключателя с разъемными контактами
Нагрузочная способность контактов
Макс. \sim /= 48В, 2А
Класс защиты
IP43

MOSA1 Подсветка (опционально)
Входное напряжение
 \sim /= 12+24В 50mA



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

